



ZUBEHÖR

Randstellstreifen aus PE-Schaum | PE-Schutzmatten
PE-Abdeckfolie/Trennlage

Dämmstreifen aus PE-Schaum zum verhindern von Schallbrücken. PE-Schaum-
matten zum Schutz von beschichteten Dämmstoffen oder als Unterlage von z.B.
Laminatböden. Schutzmatten gegen Beschädigung. PE-Abdeckfolie als Trennlage
oder als Dampfbremse.

ANWENDUNGSGEBIETE

Randdämmstreifen aus PE-Schaum

- Verhindert Schallbrücken bei Wand- und Türanschlüssen
- Gestattet Bewegungen in allen Richtungen des schwimmend gelagerten Überzugs (Unterlagsboden)

PE-Schutzmatten

- Schutz von alubeschichteten Materialien im Kontakt mit rohem Beton gegen mechanische und korrosive Beschädigung

PE-Abdeckfolie

- Trennlage zwischen Unterlagsboden und Wärmedämmschicht
- Als Dampfbremse

Produkte			PE Randstellstreifen	PE Schaumstoff-Schutzmatte
Eigenschaften	Einheiten	Norm		
Dicke	mm	DIN 53570 / ISO 1923	8	5 oder 8
Rohdichte	Kg/m ³	DIN 53420 / ISO 845	20	20
Druckspannung bei 25% Stauchung	N/mm ²	DIN 53421 / ISO 844	0.02	0.02
Druckspannung bei 50% Stauchung	N/mm ²	DIN 53421 / ISO 844	0.07	0.07
Druckverformungsrest nach 25%/22h/24h	%	DIN 53572 / ISO 1856	5	5
Wasseraufnahme nach 7 d	Vol.-%	DIN 53433 / ISO 2896	< 2	< 2
Brandverhalten	mm	DIN 4102	B3	B3
Dynamische Steifigkeit	MN/m ³	DIN 52214	50	50

PE-Randstellstreifen sind auch mit Plastik- oder Papierwinkel erhältlich

Material: PE-Abdeckfolie
Dicke: 0.10 – 0.20 mm
Breite: 2000 / 3000 mm (Rollen)
(andere Dimensionen auf Anfrage)

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen vorbehalten