

EINIGE ZAHLEN UND VIELE VORTEILE

- Bahn **1 Meter x 8 Meter x 3 mm** (BxLxH) **30kg**
- Sehr hohe **Kletthaftung** durch Veloursstärke
- Rohre werden mit **umwickeltem Klett** angeliefert
- Verlegbar auf **Holz, Beton, Estrich etc.**
- Unter optimalen Bedingungen **Trittschall von 18dB**
- **Komplettes Sortiment** aus unserem Haus

Velours Gummi-Rollbahnen

DIE CLEVERE FIXIERUNG VON BODENHEIZUNGSROHREN

Clefix ist eine 3 mm Velours-Gummi-Rollbahn mit 18dB Trittschallverbesserungsmass und wird dann eingesetzt, wenn nur sehr niedrige Aufbauten möglich sind, spezielle Dämmstoffe zur Anwendung kommen und eine Clipfixierung der Heizrohre nicht möglich ist.



Pilatusstrasse 27
5630 Muri
Tel. 056 675 80 50
Fax. 056 675 80 59
info@brumma.ch

Im Brühl 5
9220 Bischofszell
Tel. 071 577 57 00
Fax. 071 577 57 09
bischofszell@brumma.ch


www.brumma.ch




www.brumma.ch

UND SO FUNKTIONIERT ES

- Für den möglichen Niveaueausgleich empfehlen wir eine zementgebundene Schüttung aus Recycling Styropor.



- Zur Wärmedämmung setzen Sie am besten Vakuum Hochleistungswärmedämmplatten ein. Für spezielle Anforderungen werden die Vakuum-Dämmplatten mit glasverstärktem Kunststoff beschichtet, der zusätzlich vor mechanischen Beschädigungen schützt.

- Direkt auf die Wärmedämmung wird Clefix die 3mm Velour Gummi-Rollbahn verlegt. Das Heizrohr mit Klettumwicklung garantiert eine optimale Haftung auf der Rollbahn. Den Abschluss an den Rändern bilden die dazugehörigen Randdämmstreifen mit Winkel und Klettbeschichtung, welche eine sehr hohe Haftung garantieren.



Sind die Heizungsrohre verlegt, kann nun problemlos und direkt auf das Velour ein Zement- oder Fliesenestrich eingebaut werden.